

# AUTRONIC s.r.o.

## SLOŽENÍ, ÚDRŽBA A KVALITA POTAHOVÝCH LÁTEK

	LÁTKA	KVALITA	SLOŽENÍ
VZORNÍK S1	MICROSKIN	338 GR/RM	100% POLYESTER
VZORNÍK S2	LANTALI	792 GR/RM	100% POLYESTER
	VILNIUS	685 GR/RM	37% POLYESTER, 36% ACRYLIC, 27% COTTON
	HYACINT	648 GR/RM	85% POLYESTER, 15% ACRYLIC
VZORNÍK S3	LEON	630 GR/RM	90% POLYESTER, 10% VISCOSIC
LÁTKY DODAVATELE			
	TVH7A-DARK BRAUN	338 GR/RM	100% POLYESTER
	FC020067-BEIGE	648 GR/RM	85% POLYESTER, 15% ACRYLIC

### ÚDRŽBA LÁTEK



maximální teplota 30 °C  
značně omezené mechanické působení  
normální máchání  
mírné odstřeďování



Výrobek se nesmí sušit  
v bubnové sušičce.



Žehlení při maximální teplotě  
žehlicí plochy 150 °C.



Výrobek se nesmí bělit prostředky  
uvolňujícími chlór.



Výrobek se může chemicky čistit  
tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem  
a všemi rozpouštědly  
uvedenými pod symbolem F.  
Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení.